

**CREDIT D'IMPOT CITE 2017**  
**ATTESTATION DE PERFORMANCES THERMIQUES**  
**DES FENETRES ET PORTES D'ENTREE GAMME**  
**PERFORMANCE**

(Sous réserve des éléments connus et rendus public sur le site légifrance [art. 200 quater](#), version en vigueur au 01/01/2017 :

L'arrêté modificatif du 30/12/2016 pris pour l'application des articles 200 quater et article 18 de l'annexe 4 du code général des impôts relatifs aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable prend en compte le remplacement de menuiseries et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur pour les crédits d'impôt :

**« 2. Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :**

- Fenêtres ou portes fenêtres avec un coefficient de transmission thermique  **$U_w \leq 1.3 \text{ W/m}^2.K$**  et un **facteur solaire  $S_w \geq 0.30$**

**Ou**

- Fenêtres ou portes fenêtres avec un coefficient de transmission thermique  **$U_w \leq 1.7 \text{ W/m}^2.K$**  et un **facteur solaire  $S_w \geq 0.36$**

**« 5° Portes d'entrée donnant sur l'extérieur présentant un coefficient  $U_d \leq 1,7 \text{ W/m}^2.K$  ; »**

Les fenêtres et portes d'entrée fabriquées avec la gamme **PERFORMANCE** permettent de respecter ces valeurs limites selon les calculs thermiques réalisés conformément aux règles Th-U 3/5 et NF EN ISO 10077 sous réserve que :

- la menuiserie PERFORMANCE de couleur blanche, grise ou beige ( $L^* \geq 82$ ) teintée dans la masse soit équipée d'un vitrage de performance :
  - Fenêtre et porte fenêtre ouvrant FP01 :
    - **$U_g \leq 1.6 \text{ W/m}^2.K$  équipé d'intercalaire aluminium et  $S_g \geq 0.58$**
    - Ou**
    - **$U_g \leq 1.1 \text{ W/m}^2.K$  équipé d'intercalaire TGI ou équivalent et  $S_g \geq 0.48$**
  - Fenêtre et porte fenêtre ouvrant FV01 :
    - **$U_g \leq 1.6 \text{ W/m}^2.K$  équipé d'intercalaire aluminium et  $S_g \geq 0.58$**
    - Ou**
    - **$U_g \leq 1.1 \text{ W/m}^2.K$  équipé d'intercalaire aluminium et  $S_g \geq 0.48$**
- la menuiserie PERFORMANCE recouverte d'un film de décoration ou laquée de teinte foncée ( $L^* < 82$ ) soit équipée d'un vitrage de performance :
  - Fenêtre et porte fenêtre ouvrant FP01 :
    - **$U_g \leq 1.5 \text{ W/m}^2.K$  équipé d'intercalaire aluminium et  $S_g \geq 0.58$**
    - Ou**
    - **$U_g \leq 1.0 \text{ W/m}^2.K$  équipé d'intercalaire TGI ou équivalent et  $S_g \geq 0.48$**
  - Fenêtre et porte fenêtre ouvrant FV01 :
    - **$U_g \leq 1.6 \text{ W/m}^2.K$  équipé d'intercalaire aluminium et  $S_g \geq 0.58$**
    - Ou**
    - **$U_g \leq 1.1 \text{ W/m}^2.K$  équipé d'intercalaire TGI ou équivalent et  $S_g \geq 0.48$**
- la porte d'entrée PERFORMANCE type 1 vantail donnant sur l'extérieur soit équipée d'un panneau de performance :
  - **$U_p \leq 1.79 \text{ W/m}^2.K$**

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer, cher client, à nos meilleures salutations.

Gilles MILLARDET  
PROFIALIS  
298 Grande Voie FR-25340 PAYS DE CLERVAL  
e-mail [gilles.millardet@profialis.com](mailto:gilles.millardet@profialis.com)

